

Насос центробежный вертикальный с двухсторонним подводом жидкости



Одноступенчатый вертикальный насос с двухсторонним подводом жидкости типа ДВ выпускается в следующих вариантах исполнения:

- для перекачивания воды и сходных с ней по вязкости и химической активности жидкостей температурой до 80°C
- для перекачивания воды и сходных с ней по вязкости и химической активности жидкостей температурой до 120°C
- для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 85°C
- для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 120°C
- для перекачивания химически активных, агрессивных жидкостей. Материал изготовления проточной части 20X13, 12X18Н9Т и др.

Насосы могут быть укомплектованы одинарными и двойными торцовыми уплотнениями.

Возможно изготовление по специальному заказу: 200ДВ90, 220ДВ55, 220ДВ90, 300ДВ70, 350ДВ140, 450ДВ32, 450ДВ90, 500ДВ140, 550ДВ50, 550ДВ22, 900ДВ30, 900ДВ50, 900ДВ80, 1600ДВ30.

Материал проточной части - чугун, сталь, бронза, нержавеющая сталь.

Тип насоса	Подача л/сек	Напор м	КПД %	Частота min ⁻¹	Мощность кВт	Масса, кг	
						насоса	агрегата
90ДВ50	90	54	78	1470	75	426	906
140ДВ40	140	40	82	1470	90	500	1085
140ДВ40А	135	33	80	1470	75	500	1040
140ДВ40Б	130	29	79	1470	55	500	920
140ДВ70	140	70	76	1470	160	680	1475
140ДВ70А	130	58	76	1470	132	680	1540
220ДВ20	220	20	84	1470	55	583	1005
220ДВ20А	190	15	84	1470	45	583	934
280ДВ20	280	20	80	1470	75	1040	1560
300ДВ40	300	40	84	1470	160	935	1725
300ДВ40А	300	35	83	1470	132	935	1640
300ДВ40Б	250	32	82	1470	110	935	1700